



TECHNICKÝ LIST

ČELO ŽLABOVÉ S TĚSNĚNÍM

P-PCLG



MARN Pozink – MARCEGLIA

| | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|----------|--------|------------------------|--|-------------|---|
| INDEX | ZMĚNA | DATUM | PODPIS | KJG QUALITY® | Scan code for 3D model  | | |
| ZN. MAT. | | | | | | T.O. | HMOTNOST kg |
| ROZM.–POLOT | | | | | | STN | TR.Č. |
| POM. ZAŘ. | | | | | | POZN. | Č.POZICE |
| VYPR. | Ing. Kluska M. | | | | | STARÝ V. | Č.V. |
| PRESK. | | | | | | | |
| TECHNOL. | | TECHNOL. | | | | | |
| NÁZEV | Čelo žlabové s těsněním | | | | | Počet listů | P-PCLG List  |

Vytvořeno: 20.04.2026 15:39:36

Technické změny vyhrazeny

| Rozměry [mm] | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|----|------|
| Jmenovitá velikost | A | B | C | Ø D | E | F |
| 250 | 105 | 73 | 145 | 18 | 12 | 18 |
| 280 | 127 | 85 | 170 | 18 | 11 | 18 |
| 333 | 153 | 102 | 190 | 20 | 10 | 18,5 |