

TECHNICKÝ LIST ROH VNĚJŠÍ

P-PRA



MM Pozink lakovaný – Metalická měděná – RAL extra

| Rozměry [mm] | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|--------|------|---------|-----|
| Jmenovitá velikost | A±1 | B±1 | C min. | ØD±1 | ØD1+2/0 | L±1 |
| 200 | 5 | 5 | 8 | 16 | 80 | 255 |
| 250 | 7 | 5 | 10 | 18 | 105 | 280 |
| 280 | 7 | 6 | 11 | 18 | 127 | 300 |
| 333 | 9 | 6 | 11 | 20 | 153 | 300 |
| 400 | 9 | 6 | 11 | 22 | 192 | 345 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|-------|-------------|------------------------|------------------------|--|
| INDEX | ZMĚNA | DATUM | PODPIS | KJG QUALITY® | Scan code for 3D model | |
| ZN. MAT. | ROZM.–POLOT | T.O. | HMOTNOST kg | | | |
| VYPR. | Ing. Kluska M. | POZN. | STARÝ V. | Č.POZICE | | |
| TECHNOL. | TECHNOL. | Č.V. | | | | |
| NÁZEV | Roh vnější | | Počet listů | P-PRA | List | |

Vytvořeno: 05.06.2026 04:31:48

Technické změny vyhrazeny