

TECHNICKÝ LIST

POZINKOVANÝ ŠROUB FARMÁŘSKÝ

UNI-FSK



A B C



A B C

Správné nastavení utahovacího momentu při ukotvení šroubů:

- A - správně nastavený utahovací moment (rovná podložka, těsnění stlačené - po obvodu mírně zaoblené)
- B - velký utahovací moment (těsnění EPDM nadměrně deformované, možnost prasknutí a následná ztráta těsnosti)
- C - malý utahovací moment (podložka s těsněním EPDM nemá dostatečnou těsnící schopnost)

Místo použití:

- A - použití na vrchní části vlny
- B - použití na spodní části plechu
- C - použití ke spojení plech - plech



IC Pozink lakovaný – Intenzivní černá – RAL 9005

Rozměry [mm]	
Jmenovitá velikost	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZN. MAT. T.O. HMOTNOST kg MER.					
ROZM.-POLOT				STN	TR.Č.
POM. ZAŘ.		VYPR. Ing. Kluska M.		POZN.	Č.POZICE
PRESK.		TECHNOL.		STARÝ V.	Č.V.
NÁZEV Pozinkovaný šroub farmářský				Počet listů	UNI-FSK List

Vytvořeno: 20.04.2026 20:39:14

Technické změny vyhrazeny