

TECHNICKÝ LIST

POZINKOVANÝ ŠROUB FARMÁŘSKÝ

UNI-FSK



A B C



A B C

Správné nastavení utahovacího momentu při ukotvení šroubů:

- A - správně nastavený utahovací moment (rovná podložka, těsnění stlačené - po obvodu mírně zaoblené)
- B - velký utahovací moment (těsnění EPDM nadměrně deformované, možnost prasknutí a následná ztráta těsnosti)
- C - malý utahovací moment (podložka s těsněním EPDM nemá dostatečnou těsnicí schopnost)

Místo použití:

- A - použití na vrchní části vlny
- B - použití na spodní části plechu
- C - použití ke spojení plech-plech

SB Pozink lakovaný – Šedo bílá – RAL 9002

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	 
ZN. MAT.		T.O.	HMOTNOST kg	MER.
ROZM.-POLOT				
POM. ZAŘ.			STN	TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.		POZN.	Č.POZICE
PRESK.				
TECHNOL.	TECHNOL.		STARÝ V.	Č.V.
NÁZEV		Pozinkovaný šroub farmářský		
		Počet listů	UNI-FSK	List 

Vytvořeno: 05.06.2026 20:10:14

Technické změny vyhrazeny

Rozměry [mm]	
Jmenovitá velikost	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60