

TECHNICKÝ LIST

# POZINKOVANÝ ŠROUB FARMÁŘSKÝ

# UNI-FSK



Správné nastavení utahovacího momentu při ukotvení šroubů:

- A** - správně nastavený utahovací moment (rovná podložka, těsnění stlačené - po obvodu mírně zaoblené)
- B** - velký utahovací moment (těsnění EPDM nadměrně deformované, možnost prasknutí a následná ztráta těsnosti)
- C** - malý utahovací moment (podložka s těsněním EPDM nemá dostatečnou těsnicí schopnost)

Místo použití:

- A** - použití na vrchní části vlny
- B** - použití na spodní části plechu
- C** - použití ke spojení plech-plech

**SB** Pozink lakovaný – Šedo bílá – RAL 9002

Rozměry [mm]	
Jmenovitá velikost	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZN. MAT.		T.O.	HMOTNOST kg		MER.
ROZM.-POLOT			STN		TR.Č.
POM. ZAŘ.		POZN.		Č.POZICE	
VYPR.	Ing. Kluska M.	STARÝ V.		Č.V.	
PRESK.	TECHNOL.	NÁZEV		UNI-FSK	
Pozinkovaný šroub farmářský			Počet listů	List	

Vytvořeno: 21.04.2026 18:08:13

Technické změny vyhrazeny