

TECHNICKÝ LIST

POZINKOVANÝ ŠROUB FARMÁŘSKÝ

UNI-FSK



Správné nastavení utahovacího momentu při ukotvení šroubů:

- A** - správně nastavený utahovací moment (rovná podložka, těsnění stlačené - po obvodu mírně zaoblené)
- B** - velký utahovací moment (těsnění EPDM nadměrně deformované, možnost prasknutí a následná ztráta těsnosti)
- C** - malý utahovací moment (podložka s těsněním EPDM nemá dostatečnou těsnicí schopnost)

Místo použití:

- A** - použití na vrchní části vlny
- B** - použití na spodní části plechu
- C** - použití ke spojení plech-plech

BH Pozink lakovaný – Bílo hliníková – RAL 9006

Rozměry [mm]	
Jmenovitá velikost	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZN. MAT.		T.O.	HMOTNOST kg		MER.
ROZM.-POLOT				STN	TR.Č.
POM. ZAŘ.				POZN.	Č.POZICE
VYPR. Ing. Kluska M.				STARÝ V.	Č.V.
PRESK.					
TECHNOL.		TECHNOL.			
NÁZEV		Pozinkovaný šroub farmářský		Počet listů	UNI-FSK List

Vytvořeno: 21.04.2026 01:35:49

Technické změny vyhrazeny