

TECHNICKÝ LIST

POZINKOVANÝ ŠROUB FARMÁŘSKÝ

UNI-FSK



Správné nastavení utahovacího momentu při ukotvení šroubů:

- A - správně nastavený utahovací moment (rovná podložka, těsnění stlačené - po obvodu mírně zaoblené)
- B - velký utahovací moment (těsnění EPDM nadměrně deformované, možnost prasknutí a následná ztráta těsnosti)
- C - malý utahovací moment (podložka s těsněním EPDM nemá dostatečnou těsnicí schopnost)

Místo použití:

- A - použití na vrchní části vlny
- B - použití na spodní části plechu
- C - použití ke spojení plech-plech

MM Pozink lakovaný – Metalická měděná – RAL extra

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	 
ZN. MAT.		T.O.		
ROZM.-POLOT		HMOTNOST kg		MER.
POM. ZAŘ.		STN		TR.Č.
VYPR. Ing. Kluska M.		POZN.		Č.POZICE
PRESK.		STARÝ V.		Č.V.
TECHNOL.	TECHNOL.			
NÁZEV	Pozinkovaný šroub farmářský		Počet listů	UNI-FSK List 

Vytvořeno: 07.06.2026 16:01:45

Technické změny vyhrazeny

Rozměry [mm]	
Jmenovitá velikost	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60