

TECHNICKÝ LIST

# POZINKOVANÝ ŠROUB FARMÁŘSKÝ

# UNI-FSK



A B C



A B C

Správné nastavení utahovacího momentu při ukotvení šroubů:

- A - správně nastavený utahovací moment (rovná podložka, těsnění stlačené - po obvodu mírně zaoblené)
- B - velký utahovací moment (těsnění EPDM nadměrně deformované, možnost prasknutí a následná ztráta těsnosti)
- C - malý utahovací moment (podložka s těsněním EPDM nemá dostatečnou těsnicí schopnost)

Místo použití:

- A - použití na vrchní části vlny
- B - použití na spodní části plechu
- C - použití ke spojení plech - plech

**MM** Pozink lakovaný – Metalická měděná – RAL extra

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.	T.O.	HMOTNOST kg	MER.			
ROZM.-POLOT		STN	TR.Č.			
POM. ZAŘ.		POZN.	Č.POZICE			
VYPR. Ing. Kluska M.		STARÝ V.	Č.V.			
PRESK.						
TECHNOL.	TECHNOL.					
NÁZEV	Pozinkovaný šroub farmářský		Počet listů	UNI-FSK		

Rozměry [mm]	
Jmenovitá velikost	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60

Vytvořeno: 07.06.2026 14:48:41

Technické změny vyhrazeny