

TECHNICKÝ LIST

POZINKOVANÝ ŠROUB FARMÁŘSKÝ

UNI-FSK



Správné nastavení utahovacího momentu při ukotvení šroubů:

- A** - správně nastavený utahovací moment (rovná podložka, těsnění stlačené - po obvodu mírně zaoblené)
- B** - velký utahovací moment (těsnění EPDM nadměrně deformované, možnost prasknutí a následná ztráta těsnosti)
- C** - malý utahovací moment (podložka s těsněním EPDM nemá dostatečnou těsnící schopnost)

Místo použití:

- A** - použití na vrchní části vlny
- B** - použití na spodní části plechu
- C** - použití ke spojení plech-plech

BHT Pozink lakovaný – Bílo hliníková tmavá – RAL 9007

Rozměry [mm]	
Jmenovitá velikost	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZN. MAT. _____ T.O. _____ HMOTNOST kg _____ MER. _____					
ROZM.-POLOT _____ STN _____ TR.Č. _____				POM. ZAŘ. _____	
VYPR. Ing. Kluska M. _____ POZN. _____ Č.POZICE _____				PRESK. _____	
TECHNOL. _____ TECHNOL. _____ STARÝ V. _____ Č.V. _____				NÁZEV _____	
Pozinkovaný šroub farmářský				Počet listů _____	UNI-FSK List

Vytvořeno: 06.06.2026 19:38:14

Technické změny vyhrazeny