

TECHNICKÝ LIST

POZINKOVANÝ ŠROUB FARMÁŘSKÝ

UNI-FSK



A B C



A B C

Správné nastavení utahovacího momentu při ukotvení šroubů:

- A - správně nastavený utahovací moment (rovná podložka, těsnění stlačené - po obvodu mírně zaoblené)
- B - velký utahovací moment (těsnění EPDM nadměrně deformované, možnost prasknutí a následná ztráta těsnosti)
- C - malý utahovací moment (podložka s těsněním EPDM nemá dostatečnou těsnící schopnost)

Místo použití:

- A - použití na vrchní části vlny
- B - použití na spodní části plechu
- C - použití ke spojení plech-plech

LS Pozink lakovaný – Lehce šedá – RAL 7035

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	 
ZN. MAT.		T.O.	HMOTNOST kg	
ROZM.-POLOT				MER.
POM. ZAŘ.		STN		TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.	POZN.		Č.POZICE
PRESK.			STARÝ V.	Č.V.
TECHNOL.	TECHNOL.			
NÁZEV		Počet listů		UNI-FSK 
Pozinkovaný šroub farmářský				List

Vytvořeno: 21.04.2026 20:19:39

Technické změny vyhrazeny

Rozměry [mm]	
Jmenovitá velikost	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60