

TECHNICKÝ LIST

POZINKOVANÝ ŠROUB FARMÁŘSKÝ

UNI-FSK



Správné nastavení utahovacího momentu při ukotvení šroubů:

- A** - správně nastavený utahovací moment (rovná podložka, těsnění stlačené - po obvodu mírně zaoblené)
- B** - velký utahovací moment (těsnění EPDM nadměrně deformované, možnost prasknutí a následná ztráta těsnosti)
- C** - malý utahovací moment (podložka s těsněním EPDM nemá dostatečnou těsnící schopnost)

Místo použití:

- A** - použití na vrchní části vlny
- B** - použití na spodní části plechu
- C** - použití ke spojení plech - plech

SK Pozink lakovaný – Slonová kost – RAL 1015

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	 
ZN. MAT.		T.O.	HMOTNOST kg	MER.
ROZM.-POLOT				
POM. ZAŘ.		STN	TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.	POZN.	Č.POZICE	
PRESK.		STARÝ V.	Č.V.	
TECHNOL.	TECHNOL.			
NÁZEV		Počet listů		UNI-FSK 
Pozinkovaný šroub farmářský				

Vytvořeno: 07.06.2026 10:17:47

Technické změny vyhrazeny

Rozměry [mm]	
Jmenovitá velikost	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60