

TECHNICKÝ LIST

# POZINKOVANÝ ŠROUB FARMÁŘSKÝ

# UNI-FSK



Správné nastavení utahovacího momentu při ukotvení šroubů:

- A - správně nastavený utahovací moment (rovná podložka, těsnění stlačené - po obvodu mírně zaoblené)
- B - velký utahovací moment (těsnění EPDM nadměrně deformované, možnost prasknutí a následná ztráta těsnosti)
- C - malý utahovací moment (podložka s těsněním EPDM nemá dostatečnou těsnící schopnost)

Místo použití:

- A - použití na vrchní části vlny
- B - použití na spodní části plechu
- C - použití ke spojení plech-plech

**SK** Pozink lakovaný – Slonová kost – RAL 1015

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZN. MAT.	T.O.		HMOTNOST kg		
ROZM.-POLOT			STN	TR.Č.	
POM. ZAŘ.			POZN.	Č.POZICE	
VYPR. Ing. Kluska M.			STARÝ V.	Č.V.	
PRESK.					
TECHNOL.	TECHNOL.				
NÁZEV	Pozinkovaný šroub farmářský		Počet listů	UNI-FSK	List

Vytvořeno: 22.04.2026 01:15:18

Technické změny vyhrazeny

Rozměry [mm]	
Jmenovitá velikost	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60