

TECHNICKÝ LIST

POZINKOVANÝ ŠROUB FARMÁŘSKÝ

UNI-FSK



Správné nastavení utahovacího momentu při ukotvení šroubů:

- A - správně nastavený utahovací moment (rovná podložka, těsnění stlačené - po obvodu mírně zaoblené)
- B - velký utahovací moment (těsnění EPDM nadměrně deformované, možnost prasknutí a následná ztráta těsnosti)
- C - malý utahovací moment (podložka s těsněním EPDM nemá dostatečnou těsnící schopnost)

Místo použití:

- A - použití na vrchní části vlny
- B - použití na spodní části plechu
- C - použití ke spojení plech-plech

RC Pozink lakovaný – Rally červená – RAL 3020

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------|----------|-------------|--------------|
| INDEX | ZMĚNA | DATUM | PODPIS | | |
| ZN. MAT. | T.O. | HMOTNOST kg | MER. | | |
| ROZM.-POLOT | | STN | TR.Č. | | |
| POM. ZAŘ. | | POZN. | Č.POZICE | | |
| VYPR. Ing. Kluska M. | | STARÝ V. | Č.V. | | |
| PRESK. | | | | | |
| TECHNOL. | TECHNOL. | | | | |
| NÁZEV | Pozinkovaný šroub farmářský | | | Počet listů | UNI-FSK List |

Vytvořeno: 21.04.2026 21:51:19

Technické změny vyhrazeny

| Rozměry [mm] | |
|--------------------|----|
| Jmenovitá velikost | L |
| 4,8 x 20 | 20 |
| 4,8 x 35 | 35 |
| 4,8 x 60 | 60 |