



TECHNICKÝ LIST

NEREZOVÝ ŠROUB ZÁVITOTVORNÝ

W-UNI NSZ



A B C

EJOT® závitotvorný šroub JA3-LT - 4,9xL - E14 s čoučkovou hlavou

Oblast použití:

- upevnění kovových profilů na dřevěné nebo hliníkové nosné konstrukce ≤ 2 mm

Vlastnosti:

- Nerez A2
- hlava čoučková s těsnící podložkou lesklá nebo lakovaná
- těsnící podložka z nerezové oceli
- těsnící podložka z předmontovaná

Technické parametry:

- utahovací nástavec vnitřní T20

Správné nastavení utahovacího momentu při ukotvení šroubů:

- A** - správně nastavený utahovací moment (rovná podložka, těsnění stlačené - po obvodu mírně zaoblené)
- B** - velký utahovací moment (těsnění EPDM nadměrně deformované, možnost prasknutí a následná ztráta těsnosti)
- C** - malý utahovací moment (podložka s těsněním EPDM nemá dostatečnou těsnící schopnost)

N Nerez A2/A2

Rozměry [mm]	
Jmenovitá velikost	L
4,9 x 25	25
4,9 x 35	35
4,9 x 38	38
4,9 x 64	64

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS			
ZN. MAT.						T.O.
ROZM.-POLOT					STN	TR.Č.
POM. ZAŘ.					POZN.	Č.POZICE
VYPR. Ing. Kluska M.					STARÝ V.	Č.V.
PRESK.						
TECHNOL.	TECHNOL.					
NÁZEV	Nerezový šroub závitotvorný			Počet listů	W-UNI NSZ List	

Vytvořeno: 07.06.2026 00:14:02

Technické změny vyhrazeny