


TECHNICKÝ LIST

# NEREZOVÝ ŠROUB ZÁVITOTVORNÝ

## W-UNI NSZ



EJOT® závitotvorný šroub JA3-LT - 4,9xL - E14 s čokovou hlavou

Oblast použití:

- upevnění kovových profilů na dřevěné nebo hliníkové nosné konstrukce ≤ 2 mm

Vlastnosti:

- Nerez A2
- hlava čoková s těsnící podložkou lesklá nebo lakovaná
- těsnící podložka z nerezové oceli
- těsnící podložka z předmontovaná

Technické parametry:

- utahovací nástavec vnitřní T20

Správné nastavení utahovacího momentu při ukotvení šroubů:

- A** - správně nastavený utahovací moment (rovná podložka, těsnění stlačené - po obvodu mírně zaoblené)
- B** - velký utahovací moment (těsnění EPDM nadměrně deformované, možnost prasknutí a následná ztráta těsnosti)
- C** - malý utahovací moment (podložka s těsněním EPDM nemá dostatečnou těsnící schopnost)

**IC** Nerez lakovaná A2/A2 – Intenzivní černá – RAL 9005

Rozměry [mm]	
Jmenovitá velikost	L
4,9x25	25
4,9x38	38
4,9x64	64

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	
ZN. MAT.		T.O.	HMOTNOST kg	
ROZM.-POLOT			STN	TR.Č.
POM. ZAŘ.			POZN.	Č.POZICE
VYPR. Ing. Kluska M.			STARÝ V.	Č.V.
PRESK.				
TECHNOL.	TECHNOL.			
NÁZEV	Nerezový šroub závitotvorný			Počet listů <b>W-UNI NSZ</b> List

Vytvořeno: 07.06.2026 12:48:39

Technické změny vyhrazeny