


TECHNICKÝ LIST

NEREZOVÝ ŠROUB ZÁVITOTVORNÝ

W-UNI NSZ



EJOT® závitotvorný šroub JA3-LT - 4,9xL - E14 s čokkovou hlavou

Oblast použití:

- upevnění kovových profilů na dřevěné nebo hliníkové nosné konstrukce ≤ 2 mm

Vlastnosti:

- Nerez A2
- hlava čokková s těsnící podložkou lesklá nebo lakovaná
- těsnící podložka z nerezové oceli
- těsnící podložka z předmontovaná

Technické parametry:

- utahovací nástavec vnitřní T20

Správné nastavení utahovacího momentu při ukotvení šroubů:

- A** - správně nastavený utahovací moment (rovná podložka, těsnění stlačené - po obvodu mírně zaoblené)
- B** - velký utahovací moment (těsnění EPDM nadměrně deformované, možnost prasknutí a následná ztráta těsnosti)
- C** - malý utahovací moment (podložka s těsněním EPDM nemá dostatečnou těsnící schopnost)

MH Nerez lakovaná A2/A2 – Měděno hnědá – RAL 8004

Rozměry [mm]	
Jmenovitá velikost	L
4,9x25	25
4,9x38	38
4,9x64	64

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg	MER.
ROZM.-POLOT			STN		TR.Č.
POM. ZAŘ.			POZN.		Č.POZICE
VYPR. Ing. Kluska M.			STARÝ V.		Č.V.
PRESK.			TECHNOL.		
NÁZEV			Nerezový šroub závitotvorný		Počet listů W-UNI NSZ List

Vytvořeno: 05.06.2026 06:10:44

Technické změny vyhrazeny