


TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STŘEŠNÍ S PROLISEM TR 18A+ SQ (sound – aqua)

TR-18A+ SQ



SQ = ANTIKONDENZAČNÍ A PROTIHLUKOVÝ FILC tl. 3–4 mm  
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)



PS Pozink lakovaný – Prachově šedá – RAL 7037

Technické parametry [v mm]	
Krycí šířka	1100,0
Celková šířka	1138,0
Výška profilu	18,0
Tloušťka plechu	0,55
Délka krytiny	max. 8000,0

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY	<b>TR18</b>	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg		MER.	
ROZM.–POLOT				STN		TR.Č.	
VYPR. Ing. Kluska M.				POZN.		Č.POZICE	
PRESK.				STARÝ V.		Č.V.	
TECHNOL.		TECHNOL.		NÁZEV		Číslo listů	
Trapéz střešní s prolisem TR 18A+ SQ (sound – aqua)				TR-18A+ SQ			
				List			

Vytvořeno: 05.06.2026 19:22:22

Technické změny vyhrazeny