

TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STŘEŠNÍ S PROLISEM TR 18A+ SQ (sound – aqua)


TR-18A+ SQ



SQ = ANTIKONDENZAČNÍ A PROTIHLUKOVÝ FILC tl. 3–4 mm  
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)



A+ = zpevnění



**MM** Pozink lakovaný – Metalická měděná – RAL extra

Technické parametry [v mm]	
Krycí šířka	1100,0
Celková šířka	1138,0
Výška profilu	18,0
Tloušťka plechu	0,55
Délka krytiny	max. 8000,0

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	<b>TR18</b>	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg		MER.	
ROZM.–POLOT			POM. ZAŘ.		STN	TR.Č.	
VYPR. Ing. Kluska M.			PRESK.		POZN.	Č.POZICE	
TECHNOL.			TECHNOL.	STARÝ V.		Č.V.	
NÁZEV Trapéz střešní s prolisem TR 18A+ SQ (sound – aqua)				Počet listů		TR-18A+ SQ List	

Vytvořeno: 05.06.2026 09:17:33

Technické změny vyhrazeny