




TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STŘEŠNÍ S PROLISEM TR 18A+ SQ (sound – aqua)

TR-18A+ SQ



SQ = ANTIKONDENZAČNÍ A PROTIHLUKOVÝ FILC tl. 3–4 mm
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)



B Pozink lakovaný – Bílá – RAL 9010

Technické parametry [v mm]	
Krycí šířka	1100,0
Celková šířka	1138,0
Výška profilu	18,0
Tloušťka plechu	0,50 / 0,55 / 0,60
Délka krytiny	max. 8000,0

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY	TR18	Scan code for 3D model	QR
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg		MER.	
ROZM.–POLOT			POM. ZAŘ.		STN	TR.Č.	
VYPR. Ing. Kluska M.			PRESK.		POZN.	Č.POZICE	
TECHNOL.			TECHNOL.	STARÝ V.		Č.V.	
NÁZEV			Trapéz střešní s prolisem TR 18A+ SQ (sound – aqua)		Počet listů		
					TR-18A+ SQ		
					List		

Vytvořeno: 06.06.2026 23:35:31

Technické změny vyhrazeny