

TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ FASÁDNÍ TR 18B

TR-18B



AN Pozink lakovaný – Antracit – RAL 7016

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|----------|--------|------------------------|-------------|------------------------|--|
| INDEX | ZMĚNA | DATUM | PODPIS | KJG QUALITY® | TR18 | Scan code for 3D model | |
| ZN. MAT. | | | T.O. | HMOTNOST kg | | MER. | |
| ROZM.-POLOT | | | | STN | | TR.Č. | |
| VYPR. Ing. Kluska M. | | | | POZN. | | Č.POZICE | |
| PRESK. | | | | STARÝ V. | | Č.V. | |
| TECHNOL. | | TECHNOL. | | NÁZEV | | Č.V. | |
| Trapéz fasádní TR 18B | | | | Počet listů | | TR-18B | |
| | | | | | | List | |

Vytvořeno: 07.06.2026 12:27:25

Technické změny vyhrazeny

| Technické parametry [v mm] | |
|----------------------------|--------------------|
| Krycí šířka | 1100,0 |
| Celková šířka | 1138,0 |
| Výška profilu | 18,0 |
| Tloušťka plechu | 0,50 / 0,55 / 0,60 |
| Délka krytiny | max. 8000,0 |