


TECHNICKÝ LIST

# TRAPÉZ STŘEŠNÍ TR 18A SQ (sound – aqua)

# TR-18A SQ



SQ = ANTIKONDENZAČNÍ A PROTIHLUKOVÝ FILC tl. 3–4 mm  
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)



**IC** Pozink lakovaný MARCEGAGLIA – Intenzivní černá – RAL 9005

Technické parametry [v mm]	
Krycí šířka	1100,0
Celková šířka	1138,0
Výška profilu	18,0
Tloušťka plechu	0,50 / 0,55
Délka krytiny	max. 8000,0

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	<b>TR18</b>	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg		MER.	
ROZM.–POLOT				STN		TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.		Č.POZICE	
PRESK.				STARÝ V.		Č.V.	
TECHNOL.		TECHNOL.		NÁZEV		Číslo listů	
Trapéz střešní TR 18A SQ (sound – aqua)				Počet listů		TR-18A SQ	
						List	

Vytvořeno: 21.04.2026 07:08:13

Technické změny vyhrazeny