


TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STŘEŠNÍ S PROLISEM TR 35A+

TR-35A+



A+ = zpevnění



OCM Pozink lakovaný MATT MARCEGAGLIA – Ocelově červená MATT – RAL 3009

| Technické parametry [v mm] | |
|----------------------------|-------------|
| Krycí šířka | 1060,0 |
| Celková šířka | 1085,0 |
| Výška profilu | 34,5 |
| Tloušťka plechu | 0,50 |
| Délka krytiny | max. 8000,0 |

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------|-------------|------------------------|--------------|------------------------|--|
| INDEX | ZMĚNA | DATUM | PODPIS | KJG QUALITY® | TR35 | Scan code for 3D model | |
| ZN. MAT. | | T.O. | HMOTNOST kg | | MER. | | |
| ROZM.-POLOT | | | | STN | TR.Č. | | |
| VYPR. | Ing. Kluska M. | | | POZN. | Č.POZICE | | |
| PRESK. | | | | STARÝ V. | Č.V. | | |
| TECHNOL. | | TECHNOL. | | | | | |
| NÁZEV Trapéz střešní s prolisem TR 35A+ | | | | Počet listů | TR-35A+ List | | |

Vytvořeno: 21.04.2026 22:19:24

Technické změny vyhrazeny