

TECHNICKÝ LIST

ENKE UNI PRIMER 933

Enke Universal-Voranstrich 933 je transparentní, rychle schnoucí roztok syntetické pryskyřice s obsahem rozpouštědel s lehce nažloutlou barvou.

Jedná se o snadno roztíratelnou penetrační vrstvu s vynikající přilnavostí na všech suchých podkladech, např. beton, cementová mazanina, asfaltové pásy, střešní fólie, pískovec, kovy atd. oblasti výměny vody. Universal-Voranstrich 933 zlepšuje přilnavost Enke produktů pro potažení střech, zejména také v obtížných oblastech, např. oblasti výměny vody.

Universal-Voranstrich 933 se používá především jako penetrační prostředek pro Enke střešní nátěry, kromě toho ale také jako zpevněný základ pro nalepení plechů pomocí Enkolitu na pískovci, dalších přírodních kamenech nebo dalších porézních, resp. pískových podkladů.

Nanášení probíhá pomocí valečku odolného proti rozpouštědlu nebo případně pomocí štětce. V letním počasí je Universal-Voranstrich 933 suchý již po 30 minutách a lze jej přetřít střešními hmotami Enke.



POUŽITÍ:



Technické parametre	
Forma dodání	hustá tekutina
Barevnost	nažloutlá – transparentní
Doba otevření	30 – 60 minut (dle počasí)
Viskozita	< 1 mPas [20 °C]
Hustota	cca 0,84 g/cm ³ [20 °C]
Bod vznícení	cca 11 °C
Spotřeba	100 – 200 g/m ²
Hmotnost	2,5 kg / 8,0 kg / 20,0 kg

SCH-ENKE PRIMER



INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPS		
ZN. MAT.	ROZM.–POLOT		T.O.		
POM. ZAŘ.	VYPR. Ing. Kluska M.			STN	TR.Č.
PRESK.				POZN.	Č.POZICE
TECHNOL.	TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.
NÁZEV	Enke UNI PRIMER 933			Počet listů	SCH-ENKE PRIMER List 

Vytvořeno: 05.06.2026 06:42:01

Technické změny vyhrazeny