


TECHNICKÝ LIST

# KLEMPÍŘSKÉ LEPIDLO-DICHT KLEBER

# SCH-SPENGLER 640D

RAMSAUER 640 je těsnící lepidlo. Drží na většině povrchů, dokonce i na vlhkém a mírně mastném povrchu. Má velmi dobrou odolnost proti plísním. Je ideální pro střešní a stěnové plochy. Příle na téměř jakýkoli povrch i bez základního nátěru (priméru). sklo, dřevo, beton, kov a většina plastů.

**POUŽITÍ:**



Technické parametry	
Složení	Hybrid-Klebstoff – silanterminierte Polymere
Barevnost	šedá
Teplota zpracování	+5 °C až +35 °C
Vytvrnutí	24 hod. ~ 3,5 mm (při +23 °C / 50 % RLF)
Tepelná odolnost	-40 °C až +90 °C
Tvrdost podle Shorea	~ 40
Objemové zmrštění (ztráta)	cca 20 %
Celková přípustná deformace	max. 20 %
Modul 100%	~ 0,67 N/mm <sup>2</sup>
Skladovatelnost	12 měsíců v chladnějších a suchých prostorech
Objem kartuše	310 ml
Hmotnost	0,520 kg/ks

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPS		
ZN. MAT.	ROZM.-POLOT	T.O.	HMOTNOST kg		
POM. ZAŘ.	VYPR. Ing. Kluska M.		STN	TR.Č.	
PRESK.	TECHNOL.	TECHNOL.	POZN.	Č.POZICE	
NÁZEV	Klempířské lepidlo-Dicht Kleber		STARÝ V.	Č.V.	
			Počet listů	SCH-SPENGLER 640D	List

Vytvořeno: 08.06.2026 05:50:46

Technické změny vyhrazeny