

TECHNICKÝ LIST

# KOREKČNÍ SPREJ 400 ml

# SCH-POKS

## PRIVÁTNÍ ZNAČKA KOREKČNÍ SPREJ KJG®

### POUŽITÍ:

- na opravu malých poškození barveného povrchu pozinkovaných lakovaných výrobků okapového systému KJG®

### DŮLEŽITÉ:

- barva je odladěna z pozinkovaného lakovaného okapového systému KJG®  
 - lesk 50 %  
 - expirace od data výroby = 3 roky

### VLASTNOSTI:

- vysoce kvalitní akrylátový lak  
 - rychleschnoucí  
 - dobrý průtok  
 - vhodný pro vnější použití  
 - odolný vůči povětrnostním vlivům  
 - odolný vůči světlu  
 - odolný vůči UV záření  
 - odolný vůči poškrábání a nárazům

### APLIKACE KOREKČNÍHO SPREJU KJG®:



#### Příprava:

1 – 2 minuty silně protřepejte!



#### Po použití:

ventil přestříkat naprázdno



#### Aplikace:

2 – 3 vrstvy,  
 tloušťka suchého filmu 40 – 50 µm



#### Schnutí:

schopný montáže po 12 h



#### Odvětrání:

3 – 5 minut



#### Bezpečnost:

bezpečnostní pokyny



**SB** Šedo bílá – RAL 9002

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.		T.O.	HMOTNOST kg		MER.	
ROZM.–POLOT						
POM. ZAŘ.				STN.	TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZICE	
PRESK.						
TECHNOL.	TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.	
NÁZEV		Korekční sprej 400 ml		Počet listů	SCH-POKS List	

Vytvořeno: 22.04.2026 02:44:32

Technické změny vyhrazeny

Technické parametry	
Objem	400 ml
Balení	6 ks / 1392 ks