

TECHNICKÝ LIST

KOREKČNÍ SPREJ 400 ml

SCH-POKS

PRIVÁTNÍ ZNAČKA KOREKČNÍ SPREJ KJG®

POUŽITÍ:

- na opravu malých poškození barveného povrchu pozinkovaných lakovaných výrobků okapového systému KJG®

DŮLEŽITÉ:

- barva je odladěna z pozinkovaného lakovaného okapového systému KJG®
- lesk 50 %
- expirace od data výroby = 3 roky

VLASTNOSTI:

- vysoce kvalitní akrylátový lak
- rychleschnoucí
- dobrý průtok
- vhodný pro vnější použití
- odolný vůči povětrnostním vlivům
- odolný vůči světlu
- odolný vůči UV záření
- odolný vůči poškrábání a nárazům

APLIKACE KOREKČNÍHO SPREJU KJG®:



Příprava:

1 – 2 minuty silně protřepejte!



Po použití:

ventil přestříkat naprázdno



Aplikace:

2 – 3 vrstvy,
tloušťka suchého filmu 40 – 50 µm



Schnutí:

schopný montáže po 12 h



Odvětrání:

3 – 5 minut



Bezpečnost:

bezpečnostní pokyny



PS Prachově šedá – RAL 7037

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZN. MAT.					
ROZM.–POLOT			T.O.	HMOTNOST kg	MER.
POM. ZAŘ.				STN	TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZICE
PRESK.					
TECHNOL.	TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.
NÁZEV	Korekční sprej 400 ml			Počet listů	SCH-POKS List

Vytvořeno: 06.06.2026 23:53:11

Technické změny vyhrazeny

Technické parametry	
Objem	400 ml
Balení	6 ks / 1 392 ks