

TECHNICKÝ LIST

KOREKČNÍ LAK POZINK 20 ml

SCH-POLAK

POUŽITÍ:

- k opravě malých poškození barveného povrchu pozinkovaných výrobků

VLASTNOSTI:

- vysoce kvalitní akrylátový lak
- standardní odstíny podle normy RAL
- rychleschnoucí
- dobrý průtok
- hladký a lesklý povrch
- vhodný pro vnitřní i venkovní použití
- odolný vůči povětrnostním vlivům
- odolný vůči světlu
- odolný vůči UV záření
- odolný vůči poškrábání a nárazům



IC Intenzivní černá – RAL 9005

Technické parametry	
Hustota	1,024 g/cm ³
Teoretická vydatnost	~ 536 m ² /l/1 μm
Obsah sušiny	~ 69 %
Trvanlivost	36 měsíců
Objem	20 ml
Hmotnost	31 g/ks

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY	
ZN. MAT.		T.O.	HMOTNOST kg		MER.
ROZM.-POLOT		POM. ZAŘ.		STN	TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.	TECHNOL.		POZN.	Č.POZICE
PRESK.	STARÝ V.		Č.V.		
NÁZEV Korekční lak pozink 20 ml				Počet listů	SCH-POLAK List

Vytvořeno: 22.04.2026 17:08:43

Technické změny vyhrazeny