

# TECHNICKÝ LIST

## KOREKČNÍ LAK POZINK 20 ml

# SCH-POLAK

### POUŽITÍ:

- k opravě malých poškození barveného povrchu pozinkovaných výrobků

### VLASTNOSTI:

- vysoce kvalitní akrylátový lak
- standardní odstíny podle normy RAL
- rychleschnoucí
- dobrý průtok
- hladký a lesklý povrch
- vhodný pro vnitřní i venkovní použití
- odolný vůči povětrnostním vlivům
- odolný vůči světlu
- odolný vůči UV záření
- odolný vůči poškrábání a nárazům



**OC** Ocelově červená – RAL 3009

| Technické parametry  |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Hustota              | 1,024 g/cm <sup>3</sup>      |
| Teoretická vydatnost | ~ 536 m <sup>2</sup> /l/1 μm |
| Obsah sušiny         | ~ 69 %                       |
| Trvanlivost          | 36 měsíců                    |
| Objem                | 20 ml                        |
| Hmotnost             | 31 g/ks                      |

| INDEX                              | ZMĚNA | DATUM    | PODPIS | KJG<br>QUALITY |  | Scan code for 3D model | QR |
|------------------------------------|-------|----------|--------|----------------|--|------------------------|----|
| ZN. MAT.                           |       | T.O.     |        | HMOTNOST kg    |  | MER.                   |    |
| ROZM.-POLOT                        |       |          |        | STN            |  | TR.Č.                  |    |
| VYPR. Ing. Kluska M.               |       |          |        | POZN.          |  | Č.POZICE               |    |
| PRESK.                             |       |          |        | STARÝ V.       |  | Č.V.                   |    |
| TECHNOL.                           |       | TECHNOL. |        | STARÝ V.       |  | Č.V.                   |    |
| NÁZEV<br>Korekční lak pozink 20 ml |       |          |        | Počet listů    |  | SCH-POLAK<br>List      |    |

Vytvořeno: 23.04.2026 12:56:16

Technické změny vyhrazeny