

TECHNICKÝ LIST

# KOREKČNÍ LAK POZINK 20 ml

# SCH-POLAK

**POUŽITÍ:**

- k opravě malých poškození barveného povrchu pozinkovaných výrobků




**VLASTNOSTI:**

- vysoce kvalitní akrylátový lak
- standardní odstíny podle normy RAL
- rychleschnoucí
- dobrý průtok
- hladký a lesklý povrch
- vhodný pro vnitřní i venkovní použití
- odolný vůči povětrnostním vlivům
- odolný vůči světlu
- odolný vůči UV záření
- odolný vůči poškrábání a nárazům



**SB** Šedo bílá – RAL 9002

Technické parametry	
Hustota	1,024 g/cm <sup>3</sup>
Teoretická vydatnost	~ 536 m <sup>2</sup> /l/1 μm
Obsah sušiny	~ 69 %
Trvanlivost	36 měsíců
Objem	20 ml
Hmotnost	31 g/ks

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	 
ZN. MAT.	ROZM.-POLOT	T.O.	HMOTNOST kg	
POM. ZAŘ.	VYPR. Ing. Kluska M.		STN	TR.Č.
PRESK.	TECHNOL.	TECHNOL.	POZN.	Č.POZICE
NÁZEV			STARÝ V.	Č.V.
Korekční lak pozink 20 ml			Počet listů	SCH-POLAK List 

Vytvořeno: 04.06.2026 15:07:02

Technické změny vyhrazeny