

TECHNICKÝ LIST

KOREKČNÍ LAK POZINK 20 ml

SCH-POLAK

POUŽITÍ:

- k opravě malých poškození barveného povrchu pozinkovaných výrobků

VLASTNOSTI:

- vysoce kvalitní akrylátový lak
- standardní odstíny podle normy RAL
- rychleschnoucí
- dobrý průtok
- hladký a lesklý povrch
- vhodný pro vnitřní i venkovní použití
- odolný vůči povětrnostním vlivům
- odolný vůči světlu
- odolný vůči UV záření
- odolný vůči poškrábání a nárazům



MOT Modrá tmavá – RAL 5010

Technické parametry	
Hustota	1,024 g/cm ³
Teoretická vydatnost	~ 536 m ² /l/1 μm
Obsah sušiny	~ 69 %
Trvanlivost	36 měsíců
Objem	20 ml
Hmotnost	31 g/ks

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY		Scan code for 3D model	QR
ZN. MAT.				T.O.	HMOTNOST kg	MER.	
ROZM.-POLOT							
POM. ZAŘ.					STN	TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.				POZN.	Č.POZICE	
PRESK.							
TECHNOL.		TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.	
NÁZEV	Korekční lak pozink 20 ml				Počet listů	SCH-POLAK	List

Vytvořeno: 07.06.2026 13:06:16

Technické změny vyhrazeny