

TECHNICKÝ LIST

KOREKČNÍ LAK POZINK 20 ml

SCH-POLAK

POUŽITÍ:

- k opravě malých poškození barveného povrchu pozinkovaných výrobků

VLASTNOSTI:

- vysoce kvalitní akrylátový lak
- standardní odstíny podle normy RAL
- rychleschnoucí
- dobrý průtok
- hladký a lesklý povrch
- vhodný pro vnitřní i venkovní použití
- odolný vůči povětrnostním vlivům
- odolný vůči světlu
- odolný vůči UV záření
- odolný vůči poškrábání a nárazům



MOT Modrá tmavá – RAL 5010

| Technické parametry | |
|----------------------|------------------------------|
| Hustota | 1,024 g/cm ³ |
| Teoretická vydatnost | ~ 536 m ² /l/1 μm |
| Obsah sušiny | ~ 69 % |
| Trvanlivost | 36 měsíců |
| Objem | 20 ml |
| Hmotnost | 31 g/ks |

| INDEX | ZMĚNA | DATUM | PODPIS | KJG QUALITY | | Scan code for 3D model | QR |
|-------------|---------------------------|----------|--------|----------------|-------------|------------------------|------|
| ZN. MAT. | | | | T.O. | HMOTNOST kg | MER. | |
| ROZM.-POLOT | | | | | | | |
| POM. ZAŘ. | | | | | STN | TR.Č. | |
| VYPR. | Ing. Kluska M. | | | | POZN. | Č.POZICE | |
| PRESK. | | | | | | | |
| TECHNOL. | | TECHNOL. | | | STARÝ V. | Č.V. | |
| NÁZEV | Korekční lak pozink 20 ml | | | | Počet listů | SCH-POLAK | List |

Vytvořeno: 22.04.2026 12:10:21

Technické změny vyhrazeny