

TECHNICKÝ LIST

SIKA TĚSNÍCÍ BITUMENOVÝ TMEL

Sika BlackSeal®-1 je 1komponentní těsnicí tmel na bitumenové bázi, s velmi dobrou adhezí na mnoho běžných stavebních podkladů.

POUŽITÍ:

- pro tmelení v exteriéru, opravy střech, stěn a dalších stavebních objektů

VLASTNOSTI:

- Přilnavost na mnoho podkladů
- nevyžaduje penetrační nátěr
- snadno aplikovatelný
- lze použít i na vlhké neporézní podklady

UPOZORNĚNÍ:



- nelze přetírat
- nepoužívejte na spáry ponořené pod vodou
- nepoužívejte na tmelení skla
- nepoužívejte pro tmelení spár v, nebo kolem plaveckých bazénů
- nepoužívejte na přírodní kámen
- nepoužívejte v přímém kontaktu s jiným tmelem a/nebo lepidlem

SCH-SIKA BLACKSEAL



Technické parametry

| | |
|-------------------------|--|
| Složení | bitumen |
| Barevnost | černá |
| Provozní teplota | -20 °C až +70 °C |
| Stékavost | < 3 mm (20 mm profil, +23 °C) |
| Teplota vzduchu v okolí | +5 °C až +40 °C, min. 3 °C nad rosným bodem |
| Teplota podkladu | +5 °C až +40 °C |
| Skladovatelnost | 12 měsíců v suchu, chráněn před přímým slunečním zářením a za teplot +5 °C až +25 °C |
| Objem kartuše | 300 ml |
| Hmotnost | 0,445 kg / ks |

| | | | | | | |
|-------------|------------------------------|----------|-------|---|-------------|---|
| INDEX | ZMĚNA | DATUM | PODPS |  | | |
| ZN. MAT. | | | | | | T.O. |
| ROZM.-POLOT | | | | | STN | TR.Č. |
| POM. ZAŘ. | | | | | POZN. | Č.POZICE |
| VYPR. | Ing. Kluska M. | | | | STARÝ V. | Č.V. |
| PRESK. | | | | | | |
| TECHNOL. | | TECHNOL. | | | | |
| NÁZEV | Sika těsnicí bitumenový tmel | | | | Počet listů | SCH-SIKA BLACKSEAL List  |

Vytvořeno: 21.04.2026 04:41:56

Technické změny vyhrazeny