

## TECHNICKÝ LIST

# SIKA TĚSNÍCÍ BITUMENOVÝ TMEL

Sika BlackSeal®-1 je 1komponentní těsnicí tmel na bitumenové bázi, s velmi dobrou adhezí na mnoho běžných stavebních podkladů.

### POUŽITÍ:

- pro tmelení v exteriéru, opravy střech, stěn a dalších stavebních objektů

### VLASTNOSTI:

- Přilnavost na mnoho podkladů
- nevyžaduje penetrační nátěr
- snadno aplikovatelný
- lze použít i na vlhké neporézní podklady

### UPOZORNĚNÍ:


- nelze přetírat
- nepoužívejte na spáry ponořené pod vodou
- nepoužívejte na tmelení skla
- nepoužívejte pro tmelení spár v, nebo kolem plaveckých bazénů
- nepoužívejte na přírodní kámen
- nepoužívejte v přímém kontaktu s jiným tmelem a/nebo lepidlem

# SCH-SIKA BLACKSEAL



### Technické parametry

Složení	bitumen
Barevnost	černá
Provozní teplota	-20 °C až +70 °C
Stékavost	< 3 mm (20 mm profil, +23 °C)
Teplota vzduchu v okolí	+5 °C až +40 °C, min. 3 °C nad rosným bodem
Teplota podkladu	+5 °C až +40 °C
Skladovatelnost	12 měsíců v suchu, chráněn před přímým slunečním zářením a za teplot +5 °C až +25 °C
Objem kartuše	300 ml
Hmotnost	0,445 kg / ks

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPS			
ZN. MAT.						T.O.
ROZM.-POLOT					STN	TR.Č.
POM. ZAŘ.					POZN.	Č.POZICE
VYPR.	Ing. Kluska M.				STARÝ V.	Č.V.
PRESK.						
TECHNOL.		TECHNOL.				
NÁZEV	Sika těsnicí bitumenový tmel				Počet listů	SCH-SIKA BLACKSEAL List

Vytvořeno: 06.06.2026 16:38:20

Technické změny vyhrazeny