


TECHNICKÝ LIST

# PROFILOVÁNÍ MINI-PROF-PLUS

# KNS-SCHLEBACH MPP



**MOŽNOSTI PROFILOVÁNÍ:**





**POPIS:**

Kompaktní stroj na výrobu profilů dvojité stojaté drážky 25 z přifězů, nařezaných délek nebo přímo ze svítků s elektromechanickým délkovým měřicím zařízením se stupnicí v centimetrech, poháněným pásovým podavačem a ručními válcovými nůžkami pro provádění ručních příčných řezů.

Parametry pro zpracováváný plech	
Tloušťka	TiZn – do 0,80 mm Cu – do 0,80 mm Al – do 0,80 mm Pzn – do 0,65 mm Nerez – do 0,50 mm
Šířka svítků min. / max.	240/850 mm
Výrobní délka min.	500 mm
Parametre odvíjačky AC	
Nosnost	max. 300 kg



Parametry a vlastnosti profilovacího stroje	
Délka stroje	1600 mm
Šířka stroje	1370 mm
Výška stroje	850 – 1050 mm
Výška vstup plechu	670 – 870 mm
Osová vzdálenost	170 – 780 mm
Rychlost profilování	8,5 m / min
Pohon stroje	230 V, 50 Hz, 1-fáza
Příkon	1,1 kW
Hmotnost	325 kg

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	 		
ZN. MAT.	ROZM.-POLOT	POM. ZAŘ.	T.O.		HMOTNOST kg	MER.
VYPR.	Ing. Kluska M.	PRESK.	TECHNOL.	STN	TR.Č.	
TECHNOL.	STARÝ V.	Č.V.		POZN.	Č.POZICE	
NÁZEV	Profilování MINI-PROF-PLUS			Počet listů	KNS-SCHLEBACH MPP	List

Vytvořeno: 21.04.2026 21:50:30

Technické změny vyhrazeny