

TECHNICKÝ LIST

HŘEBENÁČ VĚTRACÍ UNI I=1,22 m



MOŽNOST POUŽITÍ:

- trapézový profil TR střešní
- střešní krytina KJG FALZ
- střešní krytina KJG CLICK systém
- střešní krytina KJG šablona

VÝHODY:

- univerzální použitelnost
- samonosný labyrintový větrací otvor
- odnímatelný kryt
- velký větrací průřez 300 cm²
- krycí délka 1 220 mm
- tloušťka materiálu 1 mm
- praktický systém spojování

DETAIL:



FALZ-W.15HREVET



ICM Hliník lakovaný W.15 – Intenzivní černá W.15 – RAL 9005

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZN. MAT.	ROZM.-POLOT	T.O.	HMOTNOST kg		
POM. ZAŘ.	VYPR. Ing. Kluska M.	POZN.	STN	TR.Č.	
PRESK.	TECHNOL.	TECHNOL.	STARÝ V.	Č.V.	
NÁZEV	Hřebenáč větrací UNI I=1,22 m		Počet listů	FALZ-W.15HREVET	List

Vytvořeno: 21.04.2026 07:03:09

Technické změny vyhrazeny