

TECHNICKÝ LIST

ASFALTOVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE BAU S-TOP TS 40 NSK

Asfaltový podkladový pás pro šikmé střechy, se samolepícím okrajem, kladení na dřevěné bednění.

Difúzně uzavřený asfaltový podkladní pás a pojistná hydroizolace (PHI) se samolepícím podélným spojem, montáž na dřevěné bednění resp. kompozitní dřevité desky.



1 ks role = 40 m²

Technické parametry

Vrchní vrstva	rouno ze syntetického vlákna, samolepící okrajové pruhy
Spodní vrstva	rouno ze syntetického vlákna, samolepící okrajové pruhy
Nosná vložka typ	rouno ze syntetického vlákna
Ohebnost při nízké teplotě	≤ -25 °C
Odolnost při zvýšené teplotě	≥ +100 °C

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg		MER.	
ROZM.-POLOT			POM. ZAŘ.		STN	TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.	TECHNOL.			POZN.	Č.POZICE	
PRESK.		STARÝ V.		Č.V.			
NÁZEV				Asfaltová pojistná hydroizolace		Počet listů	BAU S-TOP TS 40 NSK List

Vytvořeno: 20.04.2026 04:34:40

Technické změny vyhrazeny