

TECHNICKÝ LIST

ASFALTOVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE

BAU S-TOP UDS 1,5

Asfaltový podkladní pás pro šikmé střechy, pojistná hydroizolační vrstva se samolepícím okrajem, kladení na dřevěné bednění.

Difúzně uzavřený asfaltový podkladní pás a pojistná hydroizolace se zvýšeným stupněm těsnosti, se samolepícím spojem, extrémně robustní. Montáž na dřevěné bednění nebo velkoplošné kompozitní dřevité desky.



1 ks role = 20 m²

Technické parametry

Vrchní vrstva	rouno ze syntetického vlákna, samolepící okrajové pruhy
Spodní vrstva	rouno ze syntetického vlákna, samolepící okrajové pruhy
Nosná vložka typ	rouno ze syntetického vlákna
Ohebnost při nízké teplotě	≤ -25 °C
Odolnost při zvýšené teplotě	≥ +100 °C

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY®	BAUDER	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg		MER.	
ROZM.-POLOT				STN		TR.Č.	
POM. ZAŘ.				POZN.		Č.POZICE	
VYPR. Ing. Kluska M.				STARÝ V.		Č.V.	
PRESK.			TECHNOL.	NÁZEV		BAU S-TOP UDS 1,5	
				Asfaltová pojistná hydroizolace		Počet listů	List

Vytvořeno: 19.04.2026 23:13:13

Technické změny vyhrazeny