

TECHNICKÝ LIST

ASFALTOVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE

BAU S-TOP UDS 3

Asfaltový podkladní pás pro šikmé střechy, pojistná hydroizolační vrstva se samolepícím okrajem, kladení na dřevěné bednění.

Difúzně uzavřený asfaltový podkladní pás a pojistná hydroizolace se zvýšeným stupněm těsnosti, se samolepícím spojem, extrémně robustní. Montáž na dřevěné bednění nebo velk plošné kompozitní dřevité desky.



1 ks role = 10 m²

Technické parametry

Vrchní vrstva	rouno ze syntetického vlákna, samolepící okrajové pruhy
Spodní vrstva	rouno ze syntetického vlákna, samolepící okrajové pruhy
Nosná vložka typ	rouno ze syntetického vlákna
Ohebnost při nízké teplotě	≤ -20 °C
Odolnost při zvýšené teplotě	≥ +100 °C

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY®	BAUDER	Scan code for 3D model
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg		MER.
ROZM.-POLOT				STN		TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.		Č.POZICE
PRESK.				STARÝ V.		Č.V.
TECHNOL.			TECHNOL.			
NÁZEV			Asfaltová pojistná hydroizolace		Počet listů BAU S-TOP UDS 3 List	

Vytvořeno: 22.04.2026 16:41:18

Technické změny vyhrazeny