

TECHNICKÝ LIST

ASFALTOVÁ PAROZÁBRANA

BAU S-SUPER AL-E

Speciální elastomerem modifikovaná natavitelná asfaltová parozábrana.

Elastomerem (SBS) modifikovaný natavitelný asfaltový pás-parozábrana.



1 ks role = 7,5 m²

Technické parametry

Zpracování	natavením
Vrchní vrstva	jemný posyp
Spodní vrstva	spálitelná fólia
Nosná vložka typ	kombinace hliník-polyester + skleněné rouno
Ohebnost při nízké teplotě	≤ -20 °C
Odolnost při zvýšené teplotě	≥ +70 °C

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.		T.O.		HMOTNOST kg		MER.	
ROZM.-POLOT							
POM. ZAŘ.				STN		TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.		Č.POZICE	
PRESK.							
TECHNOL.	TECHNOL.			STARÝ V.		Č.V.	
NÁZEV	Asfaltová parozábrana			Počet listů	BAU S-SUPER AL-E		List

Vytvořeno: 06.06.2026 20:49:46

Technické změny vyhrazeny