

TECHNICKÝ LIST

ASFALTOVÁ SAMOLEPÍCÍ PAROZÁBRANA

BAU S-TEC DBR

Vysoce kvalitní, za studena samolepící a vzduchotěsná elastomerová asfaltová parozábrana, která splňuje všechny požadavky protipožární bezpečnosti dle DIN 18234 (je s redukováním požárním zatížením). Se šířkou 1,25 m je ideální pro kladení na trapézový plech.

Za studena samolepící elastomerová asfaltová parozábrana (se sníženým požárním zatížením).



1 ks role = 100 m²

Technické parametry

Zpracování	lepení za studena
Vrchní vrstva	speciální hliníková fólie
Spodní vrstva	stahovatelná fólie, samolepící hmota
Nosná vložka typ	kombinace hliník-polyester + skelná tkanina
Ohebnost při nízké teplotě	≤ -40 °C
Odolnost při zvýšené teplotě	≥ +110 °C

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY®	BAUDER	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.			T.O.	HMŮTNOST kg		MER.	
ROZM.-POLOT				STN		TR.Č.	
POM. ZAŘ.		VYPR. Ing. Kluska M.		POZN.		Č.POZICE	
PRESK.		TECHNOL.		STARÝ V.		Č.V.	
NÁZEV Asfaltová samolepící parozábrana				Počet listů		BAU S-TEC DBR List	

Vytvořeno: 04.06.2026 09:31:09

Technické změny vyhrazeny