

TECHNICKÝ LIST

ASFALTOVÁ SAMOLEPÍCÍ PAROZÁBRANA

BAU S-TEC DBR

Vysoce kvalitní, za studena samolepící a vzduchotěsná elastomerová asfaltová parozábrana, která splňuje všechny požadavky protipožární bezpečnosti dle DIN 18234 (je s redukováním požárním zatížením). Se šířkou 1,25 m je ideální pro kladení na trapézový plech.

Za studena samolepící elastomerová asfaltová parozábrana (se sníženým požárním zatížením).



1 ks role = 100 m²

Technické parametry

Zpracování	lepení za studena
Vrchní vrstva	speciální hliníková fólie
Spodní vrstva	stahovatelná fólie, samolepící hmota
Nosná vložka typ	kombinace hliník-polyester + skelná tkanina
Ohebnost při nízké teplotě	≤ -40 °C
Odolnost při zvýšené teplotě	≥ +110 °C

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY®	BAUDER	Scan code for 3D model
ZN. MAT.			T.O.	HMŮTNOST kg	MER.	
ROZM.-POLOT				STN	TR.Č.	
POM. ZAŘ.				POZN.	Č.POZICE	
VYPR. Ing. Kluska M.				STARÝ V.	Č.V.	
PRESK.			TECHNOL.			
NÁZEV			Asfaltová samolepící parozábrana		Počet listů	BAU S-TEC DBR List

Vytvořeno: 20.04.2026 06:36:22

Technické změny vyhrazeny