

TECHNICKÝ LIST

ASFALTOVÝ VRCHNÍ PÁS PŘÍRODNÍ BŘIDLICE

BAU S-EP 4 AF

Oblast použití na vrchní vrstvu ve vícevrstevném hydroizolačním systému ploché střechy.

Elastomerem (SBS) modifikovaný natavitelný asfaltový pás.



1 ks role = 8 m²

Technické parametry

Zpracování	natavením
Vrchní vrstva	přírodní břidlice
Spodní vrstva	spálitelná fólie
Nosná vložka typ	polyesterové rouno 160 g/m ²
Ohebnost při nízké teplotě	≤ -20 °C
Odolnost při zvýšené teplotě	≥ +100 °C

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY®	BAUDER	Scan code for 3D model
ZN. MAT.		T.O.	HMŮTNOST kg	MER.		
ROZM.-POLOT						
POM. ZAŘ.			STN	TR.Č.		
VYPR. Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZICE		
PRESK.						
TECHNOL.	TECHNOL.		STARÝ V.	Č.V.		
NÁZEV	Asfaltový vrchní pás přírodní břidlice		Počet listů	BAU S-EP 4 AF	List	

Vytvořeno: 04.06.2026 18:53:36

Technické změny vyhrazeny