

TECHNICKÝ LIST

TPO/FPO POPLASTOVANÝ SVITEK

Bauder poplastovaný plech s povrchovou úpravou BauderTHERMOPLAN TPO/FPO je pozinkovaný a synteticky předlakovaný ocelový plech, doplněk v rámci jednovrstvých systémů BauderTHERMOPLAN.

Potažený plech BauderTHERMOPLAN TPO/FPO je žárově pozinkovaný ocelový plech, laminovaný na jedné straně 0,8 mm silnou vrstvou BauderTHERMOPLAN TPO/FPO, určený k výrobě oplechování a detailů.

BAU S-FPO VBL-C14 SS



SS Materiál : Pozink – Natur
PVC fólie: Světle šedá – RAL 7001

Technické parametry	
Rozměr	1 x 30 m
Tloušťka ocelového plechu	0,60 mm
Tloušťka poplastování	0,80 mm
Zinkový povlak	275 g/m ²
Vrchní vrstva	poplastovaná TPO/FPO, světle šedá podobná RAL 7001
Spodní vrstva	lakovaná
Hmotnost na jednotku plochy	5,0 kg/m ²

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODBIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg		MER.	
ROZM.-POLOT				STN		TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.		Č.POZICE	
PRESK.				STARÝ V.		Č.V.	
TECHNOL.		TECHNOL.		NÁZEV		Počet listů	
TPO/FPO poplastovaný svitek				BAU S-FPO VBL-C14 SS List			

Vytvořeno: 06.06.2026 17:17:02

Technické změny vyhrazeny