

TECHNICKÝ LIST

TPO/FPO POPLASTOVANÝ SVITEK

Bauder poplastovaný plech s povrchovou úpravou BauderTHERMOPLAN TPO/FPO je pozinkovaný a synteticky předlakovaný ocelový plech, doplněk v rámci jednovrstvých systémů BauderTHERMOPLAN.

Potažený plech BauderTHERMOPLAN TPO/FPO je žárově pozinkovaný ocelový plech, laminovaný na jedné straně 0,8 mm silnou vrstvou BauderTHERMOPLAN TPO/FPO, určený k výrobě oplechování a detailů.

BAU S-FPO VBL-C14 SS



SS Materiál : Pozink – Natur
PVC fólie: Světle šedá – RAL 7001

Technické parametry

Rozměr	1 x 30 m
Tloušťka ocelového plechu	0,60 mm
Tloušťka poplastování	0,80 mm
Zinkový povlak	275 g/m ²
Vrchní vrstva	poplastovaná TPO/FPO, světle šedá podobná RAL 7001
Spodní vrstva	lakovaná
Hmotnost na jednotku plochy	5,0 kg/m ²

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIŠ	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.		T.O.		HMOTNOST kg	MER.		
ROZM.-POLOT							
POM. ZAŘ.				STN	TR.Č.		
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZICE		
PRESK.							
TECHNOL.	TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.		
NÁZEV	TPO/FPO poplastovaný svitek			Počet listů	BAU S-FPO VBL-C14 SS List		

Vytvořeno: 20.04.2026 04:34:59

Technické změny vyhrazeny