

TECHNICKÝ LIST

TPO/FPO POPLASTOVANÝ SVITEK

Bauder poplastovaný plech s povrchovou úpravou BauderTHERMOPLAN TPO/FPO je pozinkovaný a synteticky předlakovaný ocelový plech, doplněk v rámci jednovrstvých systémů BauderTHERMOPLAN.

Potažený plech BauderTHERMOPLAN TPO/FPO je žárově pozinkovaný ocelový plech, laminovaný na jedné straně 0,8 mm silnou vrstvou BauderTHERMOPLAN TPO/FPO, určený k výrobě oplechování a detailů.

BAU S-FPO VBL-C14 SS



SS Materiál : Pozink – Natur
PVC fólie: Světle šedá – RAL 7001

Technické parametry	
Rozměr	1 x 30 m
Tloušťka ocelového plechu	0,60 mm
Tloušťka poplastování	0,80 mm
Zinkový povlak	275 g/m ²
Vrchní vrstva	poplastovaná TPO/FPO, světle šedá podobná RAL 7001
Spodní vrstva	lakovaná
Hmotnost na jednotku plochy	5,0 kg/m ²

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg		MER.	
ROZM.-POLOT				STN		TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.		Č.POZICE	
PRESK.				STARÝ V.		Č.V.	
TECHNOL.		TECHNOL.		STÁRÝ V.		Č.V.	
NÁZEV				TPO/FPO poplastovaný svitek		BAU S-FPO VBL-C14 SS	
				Počet listů		List	

Vytvořeno: 20.04.2026 07:03:51

Technické změny vyhrazeny