

TECHNICKÝ LIST

TPO/FPO ROH VNĚJŠÍ

BAU S-FPO AE

Vnější roh pro parapety a spoje, 90°.

Vnější roh vyrobený z polypropylenu, zvyšuje hydroizolační bezpečnost střešních membrán FPO/TPO v kritických místech.

Tyto produkty jsou určeny k osazení do 90-stupňových rohů, lze je ohřívat a upravovat tak, aby se hodily do rohů nad a pod 90 stupňů.



Technické parametry	
Zpracování	svařování horkým vzduchem o teplotě cca 380 °C
Materiál	FPO-PP
Barva	světle šedá, podobná RAL 7001
Délka	95 mm
Šířka	95 mm
Výška	95 mm
Tloušťka	2,00 mm

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg		MER.
ROZM.-POLOT				STN		TR.Č.
POM. ZAŘ.		VYPR. Ing. Kluska M.		POZN.		Č.POZICE
PRESK.		TECHNOL.		STARÝ V.		Č.V.
NÁZEV TPO/FPO roh vnější				Počet listů		BAU S-FPO AE List

Vytvořeno: 20.04.2026 07:03:52

Technické změny vyhrazeny