

TECHNICKÝ LIST

TPO/FPO ROH VNITŘNÍ

BAU S-FPO IE

Vnitřní roh pro parapety a spoje, 90°.

Vmutorný roh vyrobený z polypropylenu zvyšuje hydroizolační bezpečnost střešních membrán FPO/TPO v kritických místech.

Tyto produkty jsou určeny k osazení do 90stupňových rohů, lze je zahřát a manipulovat s nimi tak, aby se vešly do rohů nad i pod 90 stupňů.



Technické parametry	
Zpracování	svařování horkým vzduchem o teplotě cca 380 °C
Materiál	FPO-PP
Barva	světle šedá, podobná RAL 7001
Délka	95 mm
Šířka	95 mm
Výška	95 mm
Tloušťka	2,00 mm

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg	MER.	
ROZM.-POLOT						
POM. ZAŘ.			STN	TR.Č.		
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZICE	
PRESK.						
TECHNOL.	TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.	
NÁZEV TPO/FPO roh vnitřní				Počet listů	BAU S-FPO IE	List

Vytvořeno: 20.04.2026 06:36:23

Technické změny vyhrazeny