

TECHNICKÝ LIST

# TPO/FPO ROH VNITŘNÍ

# BAU S-FPO IE

Vnitřní roh pro parapety a spoje, 90°.

Vmutočný roh vyrobený z polypropylenu zvyšuje hydroizolační bezpečnost střešních membrán FPO/TPO v kritických místech.

Tyto produkty jsou určeny k osazení do 90stupňových rohů, lze je zahřát a manipulovat s nimi tak, aby se vešly do rohů nad i pod 90 stupňů.



Technické parametry	
Zpracování	svařování horkým vzduchem o teplotě cca 380 °C
Materiál	FPO-PP
Barva	světle šedá, podobná RAL 7001
Délka	95 mm
Šířka	95 mm
Výška	95 mm
Tloušťka	2,00 mm

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg	MER.	
ROZM.-POLOT						
POM. ZAŘ.				STN	TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZICE	
PRESK.						
TECHNOL.		TECHNOL.		STARÝ V.	Č.V.	
NÁZEV TPO/FPO roh vnitřní				Počet listů	BAU S-FPO IE	List

Vytvořeno: 19.04.2026 22:33:31

Technické změny vyhrazeny