

TECHNICKÝ LIST

# PVC POPLASTOVANÁ TABULE

# BAU S-PVC VBL 14 AN

Plech Bauder s PVC povlakem je pozinkovaný a synteticky potažený ocelový plech, který je doplňkem k jednovrstvým systémům BauderTHERMOFOL.

Výrobek je z jedné strany laminován 0,80 mm silnou vrstvou PVC Thermofol, která se používá k vytváření oplechování a detailů.



**AN** Materiál : Pozink – Natur  
PVC fólie: Antracit – RAL 7016

Technické parametry	
Rozměr	1 x 2 m
Tloušťka ocelového plechu	0,60 mm
Tloušťka poplastování	0,80 mm
Zinkový povlak	275 g/m <sup>2</sup>
Vrchní vrstva	poplastovaná PVC-P, antracit RAL 7016
Spodní vrstva	lakovaná
Hmotnost na jednotku plochy	5,0 kg/m <sup>2</sup>

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg		MER.	
ROZM.-POLOT				STN		TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.		Č.POZICE	
PRESK.				STARÝ V.		Č.V.	
TECHNOL.		TECHNOL.		NÁZEV		BAU S-PVC VBL 14 AN	
PVC poplastovaná tabule				Počet listů	List		

Vytvořeno: 24.04.2026 11:00:12

Technické změny vyhrazeny