

TECHNICKÝ LIST

# PVC FÓLIE 1,8 mm

Univerzální umělohmotná střešní fólie na bázi PVC-P s výztuží ze syntetických vláken.

Jednovrstvá střešní a hydroizolační fólie pro mechanicky upevněné systémy plochých střech nebo pro hydroizolaci pod zátěžovými vrstvami, jako jsou vegetační střechy nebo štěrk.

1 ks role = 30 m<sup>2</sup>

Technické parametry	
Zpracování	horký vzduch
Barva	prachově šedá, podobná RAL 7035
Spodní vrstva	tmavě šedá
Nosná vložka typ	tkanina ze syntetických PES vláken
Tloušťka	1,80 mm

# BAU S-THERMOFOL U18



**PS** Prachově šedá – RAL 7037

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model
ZN. MAT.			T.O.	HMŮTNOST kg		MER.
ROZM.-POLOT			STN		TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.	POZN.		Č.POZICE		
PRESK.		TECHNOL.		STARÝ V.	Č.V.	
NÁZEV PVC fólie 1,8 mm				Počet listů	BAU S-THERMOFOL U18 List	

Vytvořeno: 20.04.2026 09:25:14

Technické změny vyhrazeny